

Wziernik Meta-Flansza

Do 10/-1,0 Bar

zgodny z PED 2014/68/EU



standard design:

- wetted material: 1.4571, optional 1.4404 (Metaglas® - pane made from 1.4462 / borosilikatglass DIN 7080) metal parts from 1.4301
- plastic handle with stainless steel insert
- silicone seal
- with hinge and plastic knob
- flange 50 mm, 10 mm thick, outside with conical shape
- surface ungrinded, glass-beat blasted

Options:

- different materials: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4462, 1.4429, C-22, C-276, C-2000, etc.
- Metaglas® - pane: Ring: C-22, C-276 / Glass: quartz glass, sapphire glass
- intermediate sizes possible
- range of seals
- surface finishes (pickled, grinded up to $Ra < 0,2 \mu m$)
- various handles and screws: stainless steel handle, t-handle, collarnut, etc.
- locking pin
- spring assist (torsionsprings)
- various limit switches
- safety grill and safety cross
- metal parts in different materials
- with wipers and lights
- etc.

Standard:

- wykonany z 1.4571, opcjonalnie 1.4404 (Metaglas® wykonany z 1.4462 / szkło borosilikonowe DIN7080) pozostałe części metalowe z 1.4301
- plastikowe pokrętła z kwasoodporną wstawką
- uszczelka silikonowa
- z zawiasem i uchwytem
- kołnierz H 50 mm gr. 10 mm
- powierzchnie nie szlifowane, kuleczkowane

Opcjonalnie:

- różne materiały: BN2 1.4435, 1.4539, 1.4462, 1.4429, C-22, C-276, C-2000, itd.
- Metaglas® - Pierścień: C-22, C-276 / Szkło: kwarcowe, szafirowe
- możliwe pośrednie rozmiary
- różne uszczelki
- powierzchnie (wytrawiane, szlifowane do $Ra < 0,2 \mu m$)
- różne uchwyty i śruby: uchwyt ze stali nierdzewnej, motylki, nakrętki, etc.
- blokada zamknięcia
- wspomaganie otwierania (sprężynowe)
- różne wyłączniki krańcowe
- kratka bezpieczeństwa lub krzyż
- Części metalowe z różnych materiałów
- z wycieraczką i oprawą oświetleniową
- itd.

	Art. nr	NW	Ciśnienie	Max. temp.	Ilość śrub	Szkło S1	Flansza S2	NW D	NW D1	Waga
1	ST-Zi 221 000 FLANSCH	100	10,0 Bar	280°C	4 x M 16	24	10	225	80,0	15,0 kg
2	ST-Zi 221 250 FLANSCH	125	10,0 Bar	280°C	4 x M 16	24	10	250	90,0	16,0 kg
3	ST-Zi 221 500 FLANSCH	150	10,0 Bar	280°C	4 x M 16	24	10	275	110,0	17,0 kg
4	ST-Zi 221 750 FLANSCH	175	10,0 Bar	280°C	4 x M 16	24	10	300	120,0	19,0 kg
5	ST-Zi 222 000 FLANSCH	200	10,0 Bar	280°C	6 x M 16	24	10	325	130,0	21,0 kg
6	ST-Zi 222 250 FLANSCH	225	8,0 Bar	280°C	6 x M 16	24	10	350	140,0	24,0 kg

