



Właz owalny rewizyjny 190x240

opis produktu

Owalny właz rewizyjny ręka służy jako mały otwór do rewizji zbiorników oraz rurociągów. Jest on dostępna z lub bez certyfikatu PED i może być wykorzystany do ciśnienia max. +3,0 bar w zależności od wersji.

Product description

The oval handhole cover serves as a small revision opening for vessels and pipelines. It is available with or without PED certification and can be used for pressures up to 3 bars depending on the version.



Standard design :

- Wetted material: 1.4571 or 1.4404 attachments parts 1.4301
- With stainless steel handle
- Silicone gasket
- Neck length 60 mm
- Surface: ungrinded, electropolished
- With/without approval (ModulG) acc. PED 97/23/EC
- Design Code: AD-2000-Merkblatt (with PED)

Standardowo :

- material w kontakcie z medium: 1.4571 lub 1.4404 1.4301 części osprzętu
- Z uchwytem ze stali nierdzewnej
- uszczelka silikonowa
- Długość kołnierza 60 mm
- Powierzchnie: nieszlifowane, elektropolerowane
- Z / bez homologacji (ModulG) wg. PED 97/23 / WE
- Kod design: AD-2000 Merkblatt (z PED)

Options :

- Wetted material: 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Various gasket quality
- Various surface qualities (glass-bead blasted, pickled or polished up to Ra < 0,4 11m)

Opcje :

- material w kontakcie z medium: BN2 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276 HC-2000, etc.
- Różne uszczelki
- Różne wykończenie powierzchni (kulczkowane, wytrawiane lub szlifowane Ra < 0,4 11m)

Bez PED

	Art. nr	Opis	Kołnierz K	Pokrywa S	Waga
1	ST-Zi 110 306	Właz owalny z metalową pokrywą	3,0	3,0	4,0 kg

Z aprobatą PED 2014/68/EU 3,0 bar przy 110°C

	Art. nr	Opis	Kołnierz K	Pokrywa S	Waga
1	ST-Zi 110 306 T	Właz owalny z metalową pokrywą 3 bar/100°C	4,0	6,0	5,0 kg

Uszczelki / Akcesoria

	Art. nr	Opis	Kołnierz	Waga
	321si	Uszczelka silikonowa		
	321ep	Uszczelka EPDM		
	110 306 B	Pałak		0,4 kg
	110 306 D	Pokrywa	3,0 mm z przyspawanym gwintowanym prętem	1,0 kg
	110 306 TD	Pokrywa PED	6,0 mm z przyspawanym gwintowanym prętem	2,0 kg
	110 306 K	Kołnierz	3,0x60 mm	1,5 kg
	110 306 TK	Kołnierz PED	4,0x60 mm	2,0 kg

