



Stopki zbiorników

Nasze stopy są regulowanymi stopami do zbiorników. Tuleja łącząca jest zazwyczaj spawana ze stopą zbiornika. Kopułka jest wkręcona i zabezpieczona nakrętką. Płyta kopuły z końcówką zapewnia, że stopa nie może wsuwać się z płyty.

Stopa zbiornika może być zamówiona jako jedna kompletna jednostka lub jako pojedyncze elementy. Długość gwintu i kopuły oraz nośność podano w poniższej tabeli danych. Inne długości, rozmiary gwintów, itp. dostępne na życzenie. Niektóre dłuższe wersje są również w magazynie lub mogą być produkowane. Możemy również produkować płyty kopułkowe według Państwa wymagań.

Standard


- Materiał 1.4301
- Gwint walcowany (nie maszynowo)

Standard Design

- Materiał 1.4301
- Rolled thread




Trzpień




Art. nr	Wymiar	A	B	Nº Klucza	Udźwig w kg.	Waga w kg.
406 00 12	1/2"	100	70	19	4.000	0,2
406 00 34	3/4"	100	70	22	6.000	0,4
406 01 00	1"	120	84	26	8.000	0,7
406 01 14	1 1/4"	150	112	36	15.000	1,5
406 01 12	1 1/2"	150	112	40	19.000	1,9

Mufa




Art. nr	Wymiar	A	B	C	D	Waga w kg.
416a 012	1/2"	35	29	13	27	0,1
416a 034	3/4"	40	32	14	30	0,2
406a 100	1"	45	38,5	17	35	0,2
406a 114	1 1/4"	56	48,5	19	40	0,3
406a 112	1 1/2"	63	53,5	24	50	0,4

Nakrętka



Art. nr	Wymiar	A	B			Waga w kg.
406b 012	1/2"	32	8			0,1
406b 034	3/4"	36	9			0,1
406b 100	1"	41	11			0,2
406b 114	1 1/4"	50	12			0,2
406b 112	1 1/2"	60	15			0,2

Podstawa



Art. nr	Wymiar	A	B	C		Waga w kg.
407.123	1"	120	3	32		0,3
407.120	1"	120	5	32		0,4
407.160	1 1/2"	160	8	50		1,2

Komplet



Art. nr	Wymiar	Wymiar podstawy			Waga w kg.
416.012	1/2"	120 x 3 mm			0,7
416.034	3/4"	120 x 3 mm			1,1
406.100	1"	120 x 5 mm			1,5
406.101	1"	160 x 8 mm			2,3
406.114	1 1/4"	160 x 8 mm			3,2
406.112	1 1/2"	160 x 8 mm			3,7