



Kratki bezpieczeństwa

Kratki zabezpieczające są elementami zabezpieczającym do montażu w kołnierzu wjazdu. Mogą być zainstalowane we wszystkich wjazdach. Nasze kraty mają szerokość oczek 20x20mm, średnica drutu 4mm i są spawane punktowo na krzyż. Kratki te następnie spawane są do pierścienia nośnego o średnicy 12 mm. Całość umieszcza się w kołnierzu luzem i styka się na czterech punktach podparcia. Opcjonalnie może być przykręcona do kołnierza. Jeśli wymagane są inne wielkości oczka niż 20x20 mm, kratki są zwykle cięte laserowo z blachy o grubości 4 mm.



The safety grates is a safety feature for installation in manhole collars. It can be installed in all of our manhole covers.

Our grates have a mesh width of 20x20mm, a wire diameter of 4mm and are spot welded in a criss-cross pattern. These grates are then welded into a support ring with diameter of 12mm.

The entire grate is placed on the collar loose and makes contact at the four support points.

Optionally the grate can also be screwed to the collar. The mesh width of the grates is freely selectable. If other mesh sizes than 20x20mm are required, the grates are normally lasered from plate with a thickness of 4mm.

Standard design :

- Material: 1.4571
- With four supports (30 x 12 mm)
- Surface: unpolished, pickled

Options

- Material: 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, etc. (laser-cut from plate)
- Various mesh sizes (laser-cut from plate)
- Bolted version
- Grill secured with chain
- Grill partially foldable
- With various limit- or proximity-switches

Standard

- Materiał w kontakcie z medium: 1.4571
- Z podparcie (30 x 12 mm)
- Powierzchnie: nieszlifowane, wytrawiane.

Opcje

- Materiał: 1,4435, 1,4539, 1,4529, 1,4462, HC-22, HC-276 itd. (Laserowo cięte z blachy)
- Różne wielkości oczek (cięcie laserem)
- Wersja przśrubowa
- Kratka zabezpieczona łańcuchem
- Kratka częściowo składana
- Z różnymi wyłącznikami krańcowymi lub zbliżeniowymi

	Art. nr	NW	Material	Oczka	Waga w kg
1	30110-A4	100	1.4571	20x20	1,0 kg
2	31510-A4	150	1.4571	20x20	1,5 kg
3	32010-A4	200	1.4571	20x20	2,0 kg
4	32510-A4	250	1.4571	20x20	2,5 kg
5	33010-A4	300	1.4571	20x20	2,8 kg
6	33510-A4	350	1.4571	20x20	3,0 kg
7	34010-A4	400	1.4571	20x20	3,5 kg
8	34510-A4	450	1.4571	20x20	4,5 kg
9	35010-A4	500	1.4571	20x20	5,0 kg
10	36010-A4	600	1.4571	20x20	6,0 kg
11	37010-A4	700	1.4571	20x20	8,0 kg
12	38010-A4	800	1.4571	20x20	10,0 kg
13	39010-A4	900	1.4571	20x20	11,0 kg
14	31010-A4	1000	1.4571	20x20	12,0 kg