

Uszczelki O-ring

Przeznaczone do następujących włączów :

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|
| 1.1 Okrągłych do +8/1/ bar | 1.7 Automatycznych do +8/-1 bar | 2.4 Z sodowo-wapienną pokrywą 0 bar |
| 1.2 Okrągłych powyżej +10/-1 bar | 2.1 Ze szklaną pokrywą do +12/-1 bar | 3.2 Owalnych 510x410 |
| 1.4 Okrągłych -1/+1 bar | 2.2 Ze szklaną pokrywą Metaglass®
do +12/-1 bar | 4.2 Bezciśnieniowych z O-ringiem |
| 1.5 Okrągłych - stożkowych +6/-1 bar | 2.3 Z Meta Flansza do +10/-1 Bar | 5.1 Aseptycznych 0,49/-1 bar |
| 1.6 Owalnych do +10/-1 bar | | 5.2 Aseptycznych do +6/-1 bar |

NW	SILIKON - Transparentny +200/-50°C FDA / UPS Klasa VI	EPDM - Czarny +150/-50°C (FDA /UPS) +140/-40°C (FDA Wulkanizowana)	VITON +200/-20°C
Rozdział : 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 4.2.			
100	201Si	201Ep wulk. FDA	201vi Zielony FDA
150	215Si	215Ep wulk. FDA	215vi Zielony FDA
200	220Si	220Ep FDA/UPS	220vi Zielony FDA
250	225Si	225Ep wulk. FDA	225vi Zielony FDA
300	230Si	230Ep FDA/UPS	230vi Zielony FDA
350	235Si	235Ep wulk. FDA	235vi Zielony FDA
400	240Si	240Ep FDA/UPS	240vi Zielony FDA
450	245Si	245Ep FDA/UPS	245vi Zielony FDA
500	250Si	250Ep FDA/UPS	250vi Zielony FDA
600	260Si	260Ep FDA/UPS	260vi Zielony FDA
700	270Si	270Ep wulk. FDA	270vi Zielony FDA
800	280Si	280Ep wulk. FDA	280vi Zielony FDA
900	290Si	290Ep wulk. FDA	290vi Czarny wulk. FDA
1000	210Si	210Ep wulk. FDA	210vi Czarny wulk. FDA
Rozdział : 1.6			
200x300	22030si	22030ep wulk. FDA	22030vi Czarny wulk. FDA
250x350	22535si	22535ep wulk. FDA	22535vi Czarny wulk. FDA
300x400	23040si	23040ep wulk. FDA	23040vi Czarny wulk. FDA
350x450	32545si	32545ep wulk. FDA	32545vi Czarny wulk. FDA
400x500	24050si	24050ep wulk. FDA	24050vi Czarny wulk. FDA
Rozdział : 2.3			
100	210si-FL	210ep-FL wulk. FDA	210vi-FL Czarny wulk.
125	212si-FL	212ep-FL wulk. FDA	212vi-FL Czarny wulk.
150	215si-FL	215ep-FL wulk. FDA	215vi-FL Czarny wulk.
175	217si-FL	217ep-FL wulk. FDA	217vi-FL Czarny wulk.
200	220si-FL	220ep-FL wulk. FDA	220vi-FL Czarny wulk.
225	225si-FL	225ep-FL wulk. FDA	225vi-FL Czarny wulk.
Rozdział : 23.2			
410x510	1022si	1022ep wulk. FDA	1022vi Czarny wulk. FDA
Rozdział : 3.1 i 5.2			
200	220si-ASL	220ep-ASL wulk. FDA	220vi-ASL Czarny wulk.
250	225si-ASL	225ep-ASL wulk. FDA	225vi-ASL Czarny wulk.
300	230si-ASL	230ep-ASL wulk. FDA	230vi-ASL Czarny wulk.
350	235si-ASL	235ep-ASL wulk. FDA	235vi-ASL Czarny wulk.
400	240si-ASL	240ep-ASL wulk. FDA	240vi-ASL Czarny wulk.
450	245si-ASL	245ep-ASL wulk. FDA	245vi-ASL Czarny wulk.
500	250si-ASL	250ep-ASL wulk. FDA	250vi-ASL Czarny wulk.
600	260si-ASL	260ep-ASL wulk. FDA	260vi-ASL Czarny wulk.

NW	FEP-SILIKON +200/-60°C Osłona : transparentna Rdzeń : czerwony FDA / UPS Klasa VI	FEP-Viton +200/-20°C Osłona : transparentna Rdzeń : czarny FDA / UPS Klasa VI	FEP-EPDM +200/-20°C Osłona : transparentna Rdzeń : czarny FDA / UPS Klasa VI	PFA-SILIKON +230/-60°C Osłona : transparentna Rdzeń : czerwony FDA / UPS Klasa VI
Rozdział : 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 4.2.				
100	201fes	201fev	201fee	201pfa
150	215fes	215fev	215fee	215pfa
200	220fes	220fev	220fee	220pfa
250	225fes	225fev	225fee	225pfa
300	230fes	230fev	230fee	230pfa
350	235fes	235fev	235fee	235pfa
400	240fes	240fev	240fee	240pfa
450	245fes	245fev	245fee	245pfa
500	250fes	250fev	250fee	250pfa
600	260fes	260fev	260fee	260pfa
700	270fes	270fev	270fee	270pfa
800	280fes	280fev	280fee	280pfa
900	290fes	290fev	290fee	290pfa
1000	210fes	210fev	210fee	210pfa
Rozdział : 1.6				
200x300	22030fes	22030fev	22030fee	22030pfa
250x350	22535fes	22535fev	22535fee	22535pfa
300x400	23040fes	23040fev	23040fee	23040pfa
350x450	32545fes	32545fev	32545fee	32545pfa
400x500	24050fes	24050fev	24050fee	24050pfa
Rozdział : 2.3				
100	210fes-FL	210fev-FL	210fee-FL	210pfa-FL
125	212fes-FL	212fev-FL	212fee-FL	212pfa-FL
150	215fes-FL	215fev-FL	215fee-FL	215pfa-FL
175	217fes-FL	217fev-FL	217fee-FL	217pfa-FL
200	220fes-FL	220fev-FL	220fee-FL	220pfa-FL
225	225fes-FL	225fev-FL	225fee-FL	225pfa-FL
Rozdział : 2.2				
410x510	1022fes	1022fev	1022fee	1022pfa
Rozdział : 3.1 i 5.2				
200	220fes-ASL	220fev-ASL	220fee-ASL	220pfa-ASL
250	225fes-ASL	225fev-ASL	225fee-ASL	225pfa-ASL
300	230fes-ASL	230fev-ASL	230fee-ASL	230pfa-ASL
350	235fes-ASL	235fev-ASL	235fee-ASL	235pfa-ASL
400	240fes-ASL	240fev-ASL	240fee-ASL	240pfa-ASL
450	245fes-ASL	245fev-ASL	245fee-ASL	245pfa-ASL
500	250fes-ASL	250fev-ASL	250fee-ASL	250pfa-ASL
600	260fes-ASL	260fev-ASL	260fee-ASL	260pfa-ASL


Wszystkie wymienione powyżej uszczelki O-ring są również dostępne w rozmiarze pośrednim
Możliwe dla różnych odporności i kolorach

All O-Rings gaskets mentioned above are also available in intermediate size
Differences in resistance and colours are possible

9.2 Uszczelki profilowane „P”

Pasujące do następujących produktów:

- 1.1 Włazy okrągłe do +8/-1 bar
- 1.2 Włazy okrągłe powyżej +10/-1 bar
- 1.4 Włazy okrągłe do +1/-1 bar
- 1.5 Włazy ciśnieniowe stożkowe do +6/-1 bar
- 1.6 Włazy owalne do +10/-1 bar
- 1.7 Włazy z automatycznym otwieraniem do +8/-1 bar
- 2.1 Włazy ze szklaną pokrywą do +12/-1 bar
- 2.2 Włazy z pokrywą Metaglass® do +12/-1 bar
- 2.4 Włazy bezciśnieniowe ze szklaną pokrywą



NW	SILIKON +200/-60°C FDA	EPDM +90/-30°C Klejona, bez FDA
100	201sip	201epp
150	215sip	215epp
200	220sip	220epp
250	225sip	225epp
300	230sip	230epp
350	235sip	235epp
400	240sip	240epp
450	245sip	245epp
500	250sip	250epp
600	260sip	260epp
700	270sip	270epp
800	280sip	280epp
900	290sip	290epp
1000	210sip	210epp

9.3 Zestawy uszczelki do włączów ze szklaną pokrywą

2.1 Włazy ze szklaną pokrywą do +12/-1 bar

NW	Zestaw Art. nr	Wymiary uszczelki mocującej	Wymiary uszczelki płaskich
100	221 000D	Ø 4 mm 402 mm	Ø 125 x Ø 100 x 1,5
150	215 500D	Ø 4 mm 559 mm	Ø 175 x Ø 150 x 1,5
200	222 000D	Ø 4 mm 716 mm	Ø 225 x Ø 200 x 1,5
250	222 500D	Ø 4 mm 873 mm	Ø 275 x Ø 250 x 1,5
300	223 000D	Ø 4 mm 1030 mm	Ø 325 x Ø 300 x 1,5
350	223 500D	Ø 4 mm 1187 mm	Ø 375 x Ø 350 x 1,5
400	224 000D	Ø 4 mm 1345 mm	Ø 425 x Ø 400 x 1,5
450	224 500D	Ø 4 mm 1502 mm	Ø 475 x Ø 450 x 1,5
500	225 000D	Ø 4 mm 1659 mm	Ø 525 x Ø 500 x 1,5
600	226 000D	Ø 4 mm 1973 mm	Ø 625 x Ø 600 x 1,5

2.4 Włazy bezciśnieniowe ze szklaną pokrywą

NW	Zestaw Art. nr	Wymiary uszczelki mocującej	Wymiary uszczelki płaskich
200	332 004D	Ø 4 mm 700 mm	Ø 225 x Ø 200 x 1,5
250	332 504D	Ø 4 mm 858 mm	Ø 275 x Ø 250 x 1,5
300	333 004D	Ø 4 mm 1014 mm	Ø 325 x Ø 300 x 1,5
350	333 504D	Ø 4 mm 1172 mm	Ø 375 x Ø 350 x 1,5
400	334 004D	Ø 4 mm 1329 mm	Ø 425 x Ø 400 x 1,5
450	334 504D	Ø 4 mm 1486 mm	Ø 475 x Ø 450 x 1,5
500	335 004D	Ø 4 mm 1643 mm	Ø 525 x Ø 500 x 1,5
600	336 004D	Ø 4 mm 1957 mm	Ø 625 x Ø 600 x 1,5

9.4 Profilowane uszczelki do włączów bezciśnieniowych

NW100-150



NW200-800




4.1 Uszczelki do włączów bezciśnieniowych

NW	SILIKON - Transparentna +200/-60°C z FDA	EPDM - Czarna +90/-30°C z FDA	PERBUNAN - Czarna +100/-30°C	VITON - Czarna +230/-18°C z FDA
100	310si	310ep	310pe	310vi
150	315si	315ep	315pe	315vi
200	320si	320ep	320pe	320vi
250	325si	325ep	325pe	325vi
300	330si	330ep	330pe	330vi
400	340si	340ep	340pe	340vi
460	346si	346ep	346pe	346vi
500	350si	350ep	350pe	350vi
600	360si	360ep	360pe	360vi
800	380si	380ep	380pe	380vi

Mod. 1185/A (Standardowy do włączów owalnych 340x340)

3.1 Uszczelki do włączów owalnych 440x340

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
102 0Ep	LW 380 mm (NW325 x 425)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1185/01-2/A
102 000	LW 380 mm (NW325 x 425)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1185/02-1/A
102 0Pe	LW 380 mm (NW325 x 425)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1185/04-1/A
102 0Si	LW 380 mm (NW325 x 425)	Silikon Czerwień (Quality: 429.65)	1185/07-1/A
102 0Vi	LW 380 mm (NW325 x 425)	VITON Brązowy (Quality: 827.70)	1185/08-1/A



9.5 Uszczelki do rękowłączów


3.3 Uszczelki do rękowłączów 190 x 240

321si	Uszczelka silikonowa 190x240
321ep	Uszczelka EPDM 190x240

9.6 Specjalne uszczelki


Mod. 1185

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1185-375EP	LW 375 mm (NW325 x 425)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1185/01-2
S1185-375NR	LW 375 mm (NW325 x 425)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1185/02-1
S1185-375PE	LW 375 mm (NW325 x 425)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1185/04-1
S1185-375VI	LW 375 mm (NW325 x 425)	VITON Brązowy (Quality: 827.70)	1185/08-1




Mod. 1185/A (Standardowy do włączów owalnych 340x340 – 3.1)

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
102 0Ep	LW 380 mm (NW325 x 425)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1185/01-2/A
102 000	LW 380 mm (NW325 x 425)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1185/02-1/A
102 0Pe	LW 380 mm (NW325 x 425)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1185/04-1/A
102 0Si	LW 380 mm (NW325 x 425)	Silikon Czerwień (Quality: 429.65)	1185/07-1/A
102 0Vi	LW 380 mm (NW325 x 425)	VITON Brązowy (Quality: 827.70)	1185/08-1/A




Mod. 1349

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1349-295EP	LW 295 mm (NW340)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1349/01-1
S1349-295NR	LW 295 mm (NW340)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1349/02-1




Mod. 1423

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1423	LW 155 mm (NW155 x 199)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1423/01-1
S1423NR	LW 155 mm (NW155 x 199)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1423/02-1
S1423PE	LW 155 mm (NW155 x 199)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1423/04-1




Mod. 1524

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1524-245EP4	LW345mm (Szer. szczeliny 4 mm)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1524/01-1
S1524-245NR4	LW345mm (Szer. szczeliny 4 mm)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1524/02-1
S1524-245PE4	LW345mm (Szer. szczeliny 4 mm)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1524/04-1
S1524-245SI4	LW345mm (Szer. szczeliny 4 mm)	Silikon Czerwień (Quality: 429.65)	1524/07-1
S1524-245VI4	LW345mm (Szer. szczeliny 4 mm)	VITON Brązowy (Quality: 827.70)	1524/08-1



Mod. 1524A


Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1524-245EP6	LW345mm (Szer. szczeliny 6 mm)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1524/01-1/A
S1524-245NR6	LW345mm (Szer. szczeliny 6 mm)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1524/02-1/A
S1524-245PE6	LW345mm (Szer. szczeliny 6 mm)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1524/04-1/A



9.6 Uszczelki specjalne


Mod. 1582

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1582-400EP	LW 400 (NW 350 x 450)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1582/01-2
S1582-400NR	LW 400 (NW 350 x 450)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1582/02-1
S1582-400PE	LW 400 (NW 350 x 450)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1582/04-1
S1582-400SI	LW 400 (NW 350 x 450)	Silikon Czerwień (Quality: 429.65)	1582/07-1
S1582-400VI	LW 400 (NW 350 x 450)	VITON Brązowy (Quality: 827.70)	1582/08-1




Mod. 1694

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1694-345EP	LW 345 (NW 300 x 400)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1694/01-2
S1694-345NR	LW 345 (NW 300 x 400)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	1694/02-1
S1694-345PE	LW 345 (NW 300 x 400)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1694/04-1
S1694-345SI	LW 345 (NW 300 x 400)	Silikon Czerwień (Quality: 429.65)	1694/07-1
S1694-345VI	LW 345 (NW 300 x 400)	VITON Brązowy (Quality: 827.70)	1694/08-1




Mod. 1855

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S1855-190EP	LW190 mm (NW 240)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1855/01-1
S1855-190PE	LW190 mm (NW 240)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1855/04-1




Mod. 1913

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
A1913-345NR	LW 345 mm	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	1913/02-1
S1913-345PE	LW 345 mm	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	1913/04-1




Mod. 5019

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S5019-400EP6,5	LW400mm (Szer. szczel. 6,5mm)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	5019/01-1/A
S5019-400NR6,5	LW400mm (Szer. szczel. 6,5mm)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	5019/02-1/A
S5019-400PE6,5	LW400mm (Szer. szczel. 6,5mm)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	5019/04-1/A




Mod. 5019/A

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S5019-400EP35	LW365mm (Szer. szczel. 6,5mm)	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	5019/01-1/A
S5019-400NR3,5	LW365mm (Szer. szczel. 6,5mm)	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	5019/02-1/A
S5019-400PE3,5	LW365mm (Szer. szczel. 6,5mm)	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	5019/04-1/A
S5019-400SI3,5	LW365mm (Szer. szczel. 6,5mm)	Silikon Czerwień (Quality: 429.65)	5019/07-1/A



Mod. 5204

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S5204-365EP	LW365 mm	EPDM Fioletowy (Quality: 128.60)	5204/01-2
S5204-365NR	LW365 mm	Nat. Guma Ciemna czerwień (Quality: 230.50)	5204/02-1
S5204-365PE	LW365 mm	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	5204/04-1



Mod. 5257

Nr Art.	Wymiar	opis	SBG nr
S5257NR-PFAUDLER		Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	5257/02-1
S5257-385PE	LW 385 mm	Perbunan (NBR) czerwień (Quality: 429.65)	5257/04-1

