



Właz owalny A3E 440x310 mm

Oval shaped manhole door in AISI 304 or AISI 316 - inwardly and outwardly opening, frame in flat stainless steel 30x10 or 30x12 mm, access 440x310 mm

Working pressure: +3,2 Bar

On request: bending for different diameters of tank
ø min OF THE TANK 1300 mm

Standard handwheel: stainless steel (vlt18rz2021)
Standard gasket: EPDM
Standard surface finish: polished cover/ satin frame

Właz owalny w AISI 304 lub AISI 316 - otwierany do wewnątrz i na zewnątrz,
pierścień 30x10 mm lub 30x12 mm, dostęp 440x310 mm.

Ciśnienie robocze: +3,2 bar

Na życzenie: gięcie dla różnych średnic zbiornika ø min zbiornika 1300 mm

Standardowe pokrętko ze stali nierdzewnej (vlt18rz2021)

Standardowa uszczelka: EPDM

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa polerowana / kołnierz satynowany



A	30x10	30x12
Weight	+/- 8,8 kg	+/- 9,4 kg

Available gaskets	
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE (NBR)	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°

