

Właz prostokątny

PED certified. Standard with EPDM gasket G/1500 and s.s.handle VI/165/A.
Gasket not glued on cover. On request: nylon handwheel MEC/150/A.
Mod. 1500/E: s.s.handle VI/165/A On request: nylon handwheel MEC/150/A (*) No PED
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

1500

555x432mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G/1500 i pokrętłami VI/165/A. Uszczelka w pokrywie nie przyklejona. Na zamówienie: nylonowe pokrętła MEC/150/A.
Mod. 1500/E: (*) BEZ PED Pokrętłami VI/165/A Na zamówienie: pokrętła MEC/150/A
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
1500	304L	60	12,0	3,0	0,8	24
1501	304L	80	12,0	3,0	0,8	26
1502	304L	100	12,0	3,0	0,8	27,2
1500/E*	304L	60	8,0	2,0	0,5	22,1
1501/E*	304L	80	8,0	2,0	0,5	24
1502/E*	304L	100	8,0	2,0	0,5	25,8
1500/B	316/L	60	12,0	3,0	0,8	24
1501/B	316/L	80	12,0	3,0	0,8	26
1502/B	316/L	100	12,0	3,0	0,8	27,2
1500/E*/B	316/L	60	8,0	2,0	0,5	22,1
1501/E*/B	316/L	80	8,0	2,0	0,5	24
1502/E*/B	316/L	100	8,0	2,0	0,5	25,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96420	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96421	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96425	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96426	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C



439X563

440

