

# Właz prostokątny

Standard with EPDM gasket G/1500 and s.s.handle VI/165 Gasket not glued on cover.  
On request: nylon handwheel MEC/150.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# 1500/AL

## 432x555mm

Standard z uszczelką EPDM G/1500 pokrętła VI/165 Uszczelka w pokrywie, nieklejona  
Na zamówienie: nylonowe pokrętła MEC/150.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kolnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
1500/AL	304L	60	12,0	3,0	0/1,2	21
1502/AL	304L	100	12,0	3,0	0/1,2	24,2
1500/AL/B	316/L	60	12,0	3,0	0/1,2	21
1502/AL/B	316/L	100	12,0	3,0	0/1,2	24,2

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96420	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96421	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96425	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96426	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

