

## Właz prostokątny

PED certified. Standard with EPDM gasket G/1500 and s.s.handle VI/165/A.  
Gasket not glued on cover. On request: nylon handwheel MEC/150/A.  
Mod. 1600/E: s.s.handle VI/165/A On request: nylon handwheel MEC/150/A (\*) No PED  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# 1600

## 555x432mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G/1500 i pokrętłami VI/165/A.  
Uszczelka w pokrywy nie przyklejona. Na zamówienie: nylonowe pokrętła MEC/150/A  
Mod. 1500/E: (\*) BEZ PED Pokrętłami VI/165/A Na zamówienie: pokrętła MEC/150/A  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>1600</b>	<b>304L</b>	<b>60</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,8</b>	<b>24</b>
1601	304L	80	12,0	3,0	0,8	26
1602	304L	100	12,0	3,0	0,8	27,2
1600/E*	304L	60	8,0	2,0	0,5	22,1
1601/E*	304L	80	8,0	2,0	0,5	24
1602/E*	304L	100	8,0	2,0	0,5	25,8
<b>1600/B</b>	<b>316/L</b>	<b>60</b>	<b>12,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,8</b>	<b>24</b>
1601/B	316/L	80	12,0	3,0	0,8	26
1602/B	316/L	100	12,0	3,0	0,8	27,2
1600/E*/B	316/L	60	8,0	2,0	0,5	22,1
1601/E*/B	316/L	80	8,0	2,0	0,5	24
1602/E*/B	316/L	100	8,0	2,0 </td <td>0,5</td> <td>25,8</td>	0,5	25,8



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96420	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96421	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96425	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96426	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

