



Właz prostokątny

Standard with EPDM gasket G/1500 and s.s.handle VI/165/A.
Gasket not glued on cover. On request: nylon handwheel MEC/150/A.
Mod. 1600/E: s.s.handle VI/165/A On request: nylon handwheel MEC/150/A.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

1603

555x432mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G/1500 i pokrętłami VI/165/A.
Uszczelka w pokrywie nie przyklejona. Na zamówienie: nylonowe pokrętła MEC/150/A
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
1603	304L	150	12,0	3,0	0/+0,8	42,4
1603/B	316/L	150	12,0	3,0	0/+0,8	42,4

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96420	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96421	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96425	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96426	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

