



Właz prostokątny

Rectangular manwaydoor, opening outwards, for stainless steel tanks
Standard with EPDM gasket G/R165 and s.s. handle V//165/A. Gasket on cover not glued. On request: nylon handwheel MEC/150/A, s.s. handwheel MEC/80.

160/2B 332x440mm

Standard z uszczelką EPDM G/R165 i metalowe pokrętko V//165/A.
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Na życzenie: nylonowe pokrętko MEC/150/A lub metalowe MEC/80. Mod. / K: z metalowym pokrętkiem V//165K, MEC150 AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
160/2B	304	60	8,0	2,0	0,6	12,8
161/2B	304	100	8,0	2,0	0,6	16,3
160/2B/B	316/L	60	8,0	2,0	0,6	12,8
161/2B/B	316/L	100	8,0	2,0	0,6	16,3

Dostępne uszczelki

Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96200	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96201	EPDM	Siwý 70 Shore A	-15°/ 90°C
96205	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96206	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

