



Właz prostokątny

Standard with EPDM gasket G/R165 and s.s. handle V/II/165/A.
Gasket on cover not glued.
On request: nylon handwheel MEC/150/A, s.s. handwheel MEC/80.
Mod. /K: with s.s. handle V/II/165/K, safety nut and gradual opening system.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

165

440x332mm

Standard z uszczelką EPDM G/R165 i metalowe pokrętko V/II/165/A.
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Na zamówienie: nylonowa pokrętko MEC/150/A
lub metalowe MEC/80. Mod. /K: z metalowym pokrętkiem V/II/165K, nakrętką
zabezpieczającą i stopniowym otwieraniem. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
165	304	60	8,0	2,0	0,5	12,6
166	304	100	8,0	2,0	0,5	18,0
165/K	304	60	8,0	2,0	0,5	12,8
166/K	304	100	8,0	2,0	0,5	18,1
165/B	316/L	60	8,0	2,0	0,5	12,6
166/B	316/L	100	8,0	2,0	0,5	18,0
165/K/B	316/L	60	8,0	2,0	0,5	12,8
166/K/B	316/L	100	8,0	2,0	0,5	18,1

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96200	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96201	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96205	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96206	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

