

# Właz prostokątny

Standard with EPDM gasket G/R165 and s.s. handle V/II/165/A.  
Gasket on cover not glued.  
On request: nylon handwheel MEC/150/A, s.s. handwheel MEC/80.  
Mod. /K: with s.s. handle V/II/165/K, safety nut and gradual opening system.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# 165

## 440x332mm

Standard z uszczelką EPDM G/R165 i metalowe pokrętko V/II/165/A.  
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Na zamówienie: nylonowa pokrętka MEC/150/A  
lub metalowe MEC/80. Mod. /K: z metalowym pokrętkiem V/II/165K, nakrętką  
zabezpieczającą i stopniowym otwieraniem. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



| Model        | Mat.         | Kołnierz  |            | Pokrywa    | P.max      | Waga        |
|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
|              |              | Wysokość  | Grubość    | Grubość    |            |             |
|              | AISI         | mm        | mm         | mm         | bar        | kg          |
| <b>165</b>   | <b>304</b>   | <b>60</b> | <b>8,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,5</b> | <b>12,6</b> |
| 166          | 304          | 100       | 8,0        | 2,0        | 0,5        | 18,0        |
| 165/K        | 304          | 60        | 8,0        | 2,0        | 0,5        | 12,8        |
| 166/K        | 304          | 100       | 8,0        | 2,0        | 0,5        | 18,1        |
| <b>165/B</b> | <b>316/L</b> | <b>60</b> | <b>8,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,5</b> | <b>12,6</b> |
| 166/B        | 316/L        | 100       | 8,0        | 2,0        | 0,5        | 18,0        |
| 165/K/B      | 316/L        | 60        | 8,0        | 2,0        | 0,5        | 12,8        |
| 166/K/B      | 316/L        | 100       | 8,0        | 2,0        | 0,5        | 18,1        |

| Dostępne uszczelki |          |                 |             |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art. nr            | Material | Kolor           | Temp.       |
| 96200              | NBR      | Biały RAL9016   | -30°/ 110°C |
| 96201              | EPDM     | Siwy 70 Shore A | -15°/ 90°C  |
| 96205              | SILIKON  | Transparentny   | -50°/200°C  |
| 96206              | FKM      | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

