



Właz owalny

Standard with EPDM gasket G/170 and nylon handwheel MEC/80
Gasket on cover not glued. On request: s.s. handle V/I/170; s.s. handwheel MEC/80;
nylon handwheel MEC/150/BLU. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.170

440x320mm

Standard z uszczelką EPDM G/170 i nylonowym pokrętkiem MEC/80
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Na życzenie: metalowe pokrętło V/I/170 lub
nylonowa pokrętło MEC/150/BL. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
170	304L	60	6,0	1,5	1,3	6,0
172	304L	80	6,0	1,5	1,3	7,0
174	304L	60	8,0	2,0	1,3	7,8
176	304L	80	8,0	2,0	1,3	8,8
170/B	316L	60	6,0	1,5	1,3	6,0
172/B	316L	80	6,0	1,5	1,3	7,0
174/B	316L	60	8,0	2,0	1,3	7,8
176/B	316L	80	8,0	2,0	1,3	8,8



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96210	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96211	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96215	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96216	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

