



Właz owalny

Standard with EPDM gasket G/170 and s.s. handwheel MEC/80
Gasket on cover not glued. On request: nylon handwheel MEC/150/BLU;
s.s. handle V/II/170. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.174/AE

440x320mm

Standard z uszczelką EPDM G/170 i metalowym pokrętłem MEC/80
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Na zamówienie: nylonowe pokrętło MEC/150/BLU;
lub metalowe V/II/170. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
174/AE	304L	60	8,0	2,0	0,1	11,5
176/AE	304L	80	8,0	2,0	0,1	13,5
174/AE/B	316L	60	8,0	2,0	0,1	11,5
176/AE/B	316L	80	8,0	2,0	0,1	13,5

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96210	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96211	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96215	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96216	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

Począwszy od czerwca 2002

