



Właz owalny

PED certified. Standard with EPDM gasket G/170 and s.s. handwheel MEC/80
Gasket on cover not glued. On request: s.s. handle VI/165; nylon handwheel MEC/150/BL. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

180

440x320mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G/170 i metalowym pokrętłem MEC/80
Uszczelka w pokrywie nie klejona. Na życzenie: metalowe pokrętło VI/165 lub
nylonowa pokrętło MEC/150/BL. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



| Model | Mat. | Kołnierz | | Pokrywa | P.max | Waga |
|--------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| | | Wysokość | Grubość | Grubość | | |
| | AISI | mm | mm | mm | bar | kg |
| 180 | 304L | 60 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 8,3 |
| 182 | 304L | 80 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 9,6 |
| 184 | 304L | 60 | 8,0 | 2,0 | 1,3 | 8,7 |
| 186 | 304L | 80 | 8,0 | 2,0 | 1,3 | 10,0 |
| 180/B | 316L | 60 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 8,3 |
| 182/B | 316L | 80 | 6,0 | 2,0 | 1,3 | 9,6 |
| 184/B | 316L | 60 | 8,0 | 2,0 | 1,3 | 8,7 |
| 186/B | 316L | 80 | 8,0 | 2,0 | 1,3 | 10,0 |

| Dostępne uszczelki | | | |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art. | Material | Kolor | Temp. |
| 96210 | NBR | Biały RAL9016 | -30°/ 110°C |
| 96211 | EPDM | Siwy 70 Shore A | -15°/ 90°C |
| 96215 | SILIKON | Transparentny | -50°/200°C |
| 96216 | FKM | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

