



Właz owalny

Standard with EPDM gasket G/170 and s.s. handwheel MEC/80.
Gasket on cover not glued. On request: s.s. handle VI/170;
nylon handwheel MEC/150/BLU. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404 (*)

180SN

440x320mm

Standardowo z uszczelką EPDM G/170 i pokrętle ze stali nierdzewnej MEC/80.
Uszczelka na pokrywie nie jest przyklejona. Na życzenie: uchwyt ze stali nierdzewnej VI/170;
nylonowe pokrętło MEC/150/BLU. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404 (*)



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
180SN	304L	60	6,0	2,0	1,3	7,6
182SN	304L	80	6,0	2,0	1,3	7,9
184SN	304L	60	8,0	2,0	1,3	9,3
186SN	304L	80	8,0	2,0	1,3	10,5
180SN/B	316L	60	6,0	2,0	1,3	7,6
182SN/B	316L	80	6,0	2,0	1,3	7,9
184SN/B	316L	60	8,0	2,0	1,3	9,3
186SN/B	316L	80	8,0	2,0	1,3	10,5

Dostępne uszczelki			
Art.	Material	Kolor	Temp.
96210	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96211	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96215	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96216	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

