



# Właz owalny

Complying with PED guidelines (max 100°C).  
Standard with EPDM gasket G/480 and s.s. handle V//190.  
Gasket on cover not glued. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404.

## Mod.190

**542x446mm \*455x355mm**

Zgodny z aptobata PED (maks. 100°C).  
Standardowo z uszczelką EPDM G/480 i metalowym pokrętle V//190.  
Uszczelka na pokrywie nie klejona. AISI 304L-14307 / Na zamówienie: AISI 316L-14404.



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>190</b>	<b>304</b>	<b>76</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12,8</b>
<b>190/B</b>	<b>316L</b>	<b>76</b>	<b>4,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>12,8</b>

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96460	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96461	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96465	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96466	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

\* Tylko pokrywa. Kołnierz z 1.4404

