



Właz owalny

PED Certified. Standard with EPDM gasket G/200/LZD and s.s. handle V/I/190
Gasket on cover not glued.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod. 200/LZD

535X434mm

Certyfikat PED.
Standard z uszczelką EPDM G/200/LZD i metalowym pokrętkiem VI / 190
Uszczelka w pokrywce nie nieklejona.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
200/LZD	304L	60	12,0	3,0	4,8	18,4
201/LZD	304L	100	12,0	3,0	4,8	24,0
200/LZD/B	316LL	60	12,0	3,0	4,8	18,4
201/LZD/B	316LL	100	12,0	3,0	4,8	24,0

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96040	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96041	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96045	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96046	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

