



Właz owalny

Oval manwaydoor, opening inwards and outwards, for stainless steel tanks
Standard with EPDM gasket G/15 and s.s. handle V/II/190.
Gasket on cover not glued. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404
All parts not coming into contact with liquids are always in Materia Aisi 304

Mod.200N

490X395mm

Właz owalny, otwierany do wewnątrz i na zewnątrz, do zbiorników ze stali nierdzewnej
Standardowo z uszczelką EPDM G/15 i s.s. uchwyt V/II/190.
Uszczelka na pokrywce nieprzyklejona. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404
Wszystkie części, nie mające kontaktu z medium, są wykonane z materiału Aisi 304



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
200N	304L	80	8,0	3,0	0/+2,7	14,8
201N	304L	100	8,0	3,0	0/+2,7	16,5
200N/B	316L	80	8,0	3,0	0/+2,7	14,8
201N/B	316L	100	8,0	3,0	0/+2,7	16,5

Dostępne uszczelki			
Art.	Material	Kolor	Temp.
96000	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96001	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96005	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96006	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

