



# Właz owalny

Oval manwaydoor, opening inwards and outwards  
PED certified. Standard with EPDM gasket G/200/R and s.s. handle  
V//I/190. Gasket on cover not glued. Sizes available from Ø 1500 to Ø 4000. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

## 200R

**544X440mm \*464x360 mm**

Właz owalny otwierany do wewnątrz. Certyfikat PED.  
Standard z uszczelką EPDM G/200/R i pokrętłem V //I/190.  
Uszczelka na pokrywie nie klejonej.  
Możliwość profilowania od Ø 1500 do Ø 4000.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96050	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96051	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96055	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96056	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Szerokość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
200/R	304L	15	40,0	3,0	2,8	15,2
200/R/B	316L	15	40,0	3,0	2,8	15,2

