



Właz owalny

Oval manwaydoor, opening inwards and outwards

PED certified. Standard with EPDM gasket G/200/RP and s.s. handle V/II/165 Gasket on cover not glued. Size available from Ø 1300 to Ø 4000. On request: nylon handwheel MEC/150
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

200RP

510X370mm *450x300 mm

Certyfikat PED. Standard z uszczelką EPDM G / 200 / RP
Pokrętko V / I / 165 Uszczelka na pokrywie nie klejona.
Możliwość profilowania od Ø 1300 do Ø 4000.
Na zamówienie: nylonowe pokrętko MEC / 150
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96230	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96231	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96235	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96236	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Szerokość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
200RP	304L	15	30,0	3,0	3,2	15,2
200RP/B	316L	15	30,0	3,0	3,2	15,2

