



Właz okrągły

Round manwaydoor, opening outwards
Standard with EPDM gasket G/TR300 and nylon handwheel MEC/151
Gasket not glued on cover. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.210

Ø306mm

Standard z uszczelką EPDM G / TR300 i nylonowym pokrętle MEC / 151
Uszczelka nie przyklejona do pokrywy.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
210	304	65	2,0	1,2	0,2	3,6
211	304	100	2,0	1,2	0,2	4,0
212	304	150	2,0	1,2	0,2	4,6
213	304	200	2,0	1,2	0,2	5,1
210/B	316L	65	2,0	1,2	0,2	3,6
211/B	316L	100	2,0	1,2	0,2	4,0
212/B	316L	150	2,0	1,2	0,2	4,6
213/B	316L	200	2,0	1,2	0,2	5,1

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96470	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96471	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96475	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96476	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

