



Właz okrągły

Round manwaydoor, opening outwards
Standard with EPDM gasket G/AE and s.s. handle V/I/200 with s.s. drip.
Gasket not glued on cover. On request: nylon handwheel MEC/200; without drip.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.220

Standard z uszczelką EPDM G/AE i metalowe pokrętko V/I/200 oraz z wylewką.
Uszczelka w pokrywie, nie przyklejona
Na zamówienie: nylonowe pokrętko MEC / 200; Bez wylewki.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Ø418mm

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
220	AISI 304	60	8,0	2,0	0,6	11,8
222	304	80	8,0	2,0	0,6	13,3
220/B	316L	60	8,0	2,0	0,6	11,8
222/B	316L	80	8,0	2,0	0,6	13,3

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96410	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96411	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96415	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96416	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

