



# Właz okrągły

Round manwaydoor, opening outwards

Standard with EPDM gasket G/AE and nylon handwheel MEC/200 with s.s. drip.  
Gasket not glued on cover. Available also s.s. handle VI/200; without s.s. drip.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# Mod.220E

## Ø418mm

Standard z uszczelką EPDM G/AE i nylonowym pokrętle MEC/200 z wylewką  
Uszczelka nie przyklejona do pokrywy. Dostępne również z pokrętle VI / 200; Bez wylewki.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>220/E</b>	<b>304</b>	<b>65</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>9,0</b>
222/E	304	100	3,0	2,0	0,1	10,0
<b>220/E/B</b>	<b>316L</b>	<b>65</b>	<b>3,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,1</b>	<b>9,0</b>
2222/E/B	316L	100	3,0	2,0	0,1	10

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96410	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96411	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96415	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96416	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

