

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/TR300 and nylon handwheel MEC/60
Gasket on cover not glued. Available also with side-swing and back-side opening. On request with hole for relief valve.
On request: s.s. handle VI/295; s.s. handwheel MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.240

ø306mm

Standard z uszczelką EPDM G/TR300 i nylonowym pokrętkiem MEC/60
Uszczelka w pokrywie nie klejonej. Dostępne również z otwarciem bocznym.
Na życzenie z otworem na zawór oddechowy.
Na życzenie: metalowe pokrętło VI/295 lub MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
240	304L	65	2,0	1,2	0,1	3,3
241	304L	100	2,0	1,2	0,1	3,7
242	304L	150	2,0	1,2	0,1	4,3
243	304L	200	2,0	1,2	0,1	4,8
240/B	316L	65	2,0	1,2	0,1	2,4
241/B	316L	100	2,0	1,2	0,1	3,0
242/B	316L	150	2,0	1,2	0,1	3,5
243/B	304L	200	2,0	1,2	0,1	4,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96470	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96471	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96475	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96476	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

