



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/AE and nylon handwheel MEC/60
Gasket not glued on cover. Available also with side-swing and back-side opening. On request with hole for relief valve.
On request: s.s. handle V/II/295; s.s. handwheel MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Mod.250 ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/AE i nylonowym pokrętle MEC/60. Uszczelka w pokrywie nie przyklejona do pokrywy. dostępne również z zawiasem obrotowym
Na życzenie z otworem na odpowietrznik.

Na życzenie: metalowe pokrętło V/II/295 lub MEC/80.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa		P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	mm	bar	kg
250	304L	65	2,0	1,2	0,0	0,0	4,8
251	304L	100	2,0	1,2	0,0	0,0	5,4
252	304L	150	2,0	1,2	0,0	0,0	6,2
253	304L	200	2,0	1,2	0,0	0,0	7,2
250/B	316L	65	2,0	1,2	0,0	0,0	4,8
251/B	316L	100	2,0	1,2	0,0	0,0	5,4
252/B	316L	150	2,0	1,2	0,0	0,0	6,2
253/B	304L	200	2,0	1,2	0,0	0,0	7,2



Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96410	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96411	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96415	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96416	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

