



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/AE and nylon handwheel MEC/60.
Gasket on cover not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handle VI/295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Mod.255

ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/AE i nylonowym pokrętkiem MEC/60.
Uszczelka w pokrywce nie klejonej. Dostępny również z otworem na odpowietznik.
Na życzenie: s.s. Uchwyt VI / 295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
255	304	65	2,0	1,2	0,2	5,0
256	304	100	2,0	1,2	0,2	5,8
257	304	150	2,0	1,2	0,2	7,0
258	304	200	2,0	1,2	0,2	8,2
255/B	316	65	2,0	1,2	0,2	5,0
256/B	316	100	2,0	1,2	0,2	5,8
257/B	316	150	2,0	1,2	0,2	7,0
258/B	316	200	2,0	1,2	0,2	8,2

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96410	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96411	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96415	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96416	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

