



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/TR500 and nylon handwheel MEC/151
Gasket on cover not glued. Available also with hole for relief valve.
On request: s.s. handle VI/295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

270

ø518mm

Standard z uszczelką EPDM G/TR500 i nylonowym pokrętkiem MEC/151
Uszczelka w pokrywie nie klejonej. Dostępny również z otworem na odpowietrznik
Na życzenie: s.s. Uchwyt VI / 295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kolnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
270	304	75	3,0	2,0	0,1	12,0
271	304	100	3,0	2,0	0,1	13,1
272	304	150	3,0	2,0	0,1	15,3
273	304	200	3,0	2,0	0,1	17,5
270/B	316	75	3,0	2,0	0,1	12,0
271/B	316	100	3,0	2,0	0,1	13,1
272/B	316	150	3,0	2,0	0,1	15,3
273/B	304	200	3,0	2,0	0,1	17,5

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96170	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96171	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96175	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96176	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

