



# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/TR500 and nylon handwheel MEC/60  
Gasket on cover not glued. Available also with hole for relief valve.  
On request: s.s. handle VI/295.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

## Mod.275

### Ø518mm

Standard z uszczelką EPDM G/TR500 i plastikowymi pokrętkami MEC/60  
Uszczelka w pokrywie nie klejonej. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy. Na życzenie: metalowe pokrętła VI/295.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
275	304	75	3,0	2,0	0,2	10,7
276	304	100	3,0	2,0	0,2	11,8
277	304	150	3,0	2,0	0,2	13,6
278	304	200	3,0	2,0	0,2	15,4
275/B	316	75	3,0	2,0	0,2	10,7
276/B	316	100	3,0	2,0	0,2	11,8
277/B	316	150	3,0	2,0	0,2	13,6
278/B	316	200	3,0	2,0	0,2	15,4

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96170	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96171	EPDM	Siwý 70 Shore A	-15°/ 90°C
96175	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96176	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

