

Właz okrągły

Complying with PED guidelines. Standard with EPDM gasket G/300P, nylon handwheel MEC/80 with back-side and side-swing opening. Gasket on cover not glued. On request: s.s. handwheel MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

300L/E

Ø323mm

Z aprobatą PED. Standardowo z uszczelką EPDM G/300P, nylonowymi pokrętkami MEC/80. Z uchylnym i obrotowym zawiasem. Uszczelka w pokrywie nie klejona.
Na życzenie: metalowe pokrętła MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
300L/E	304L	100	3,0	4,0	-1/+2	16,4
300L/E/B	316L	10	3,0	4,0	-1/+2	16,4

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96600	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96601	EPDM	Siwý 70 Shore A	-15°/ 90°C
96605	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96606	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

