

Właz okrągły

Round pressure manhole cover
PED certified. Standard with EPDM gasket G/300P, s.s.handle VI/165 and back-side opening Gasket on cover not glued.
On request: s.s. handwheel MEC/80 and side-swing opening
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

300P

Ø306mm

Certyfikat PED. Standardowo z uszczelką EPDM G/300P w pokrywie, nie klejona.
Pokrętła VI / 165 i zawiasem MEC/80. Na życzenie: MEC/80 i zawias bocznego wychylenia
AISI 304L-14307 / AISI 316 L 14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa Grubość	P.max Bar				Ilość pokręteł	Waga kg
		Wysokość	Grubość		-15°C/50°C	-15°C/100°C	-15°C/150°C	-15°C/200°C		
	AISI	mm	mm	mm						
300P04V	304L	150	3,0	4,0	-1/+6,7	-1/+6,0	-1/+5,7	-1/+5,3	4	19,3
300P06V	304L	150	3,0	4,0	-1/+8,4	-1/+7,6	-1/+7,0	-1/+6,4	6	20,8
300P04V/B	316L	150	3,0	4,0	-1/+6,7	-1/+6,0	-1/+5,7	-1/+5,3	4	19,3
300P06V/B	316L	150	3,0	4,0	-1/+8,4	-1/+7,6	-1/+7,0	-1/+6,4	6	20,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96600	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96601	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96605	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96606	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

