

Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T200 and nylon handwheel MEC/60.
Gasket on frame not glued. On request: s.s. handle VI/295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

3V/200

Ø202mm

Standard z uszczelką EPDM G/T200 i nylonowymi pokrętkami MEC/60.
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Na życzenie: metalowe pokrętło VI/295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
3V/200	304L	85	2,0	1,5	0,4	2,6
3V/201	304L	150	2,0	1,5	0,4	3,3
3V/202	304L	200	2,0	1,5	0,4	3,9
3V/200/B	316L	85	2,0	1,5	0,4	2,6
3V/201/B	316L	100	2,0	1,5	0,4	3,3
3V/202/B	316L	150	2,0	1,5	0,4	3,9

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96360	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96361	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96365	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96366	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

