



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T300 and nylon handwheel MEC/60.
Gasket on frame not glued. On request: s.s. handle VI/295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

3V/300

Ø306mm

Standard z uszczelką EPDM G/T300 i nylonowym pokrętkiem MEC/60.
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Na życzenie: metalowe pokrętło VI/295.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
3V/300	304L	65	2,0	1,5	0,15	4,8
3V/301	304L	100	2,0	1,5	0,15	3,7
3V/302	304L	150	2,0	1,5	0,15	4,3
3V/303	304L	200	2,0	1,5	0,15	4,8
3V/300/B	316L	65	2,0	1,5	0,15	4,8
3V/301/B	316L	100	2,0	1,5	0,15	3,7
3V/302/B	316L	150	2,0	1,5	0,15	4,3
3V/303/B	316L	200	2,0	1,5	0,15	4,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96300	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96301	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96305	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96306	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

