

# Właz okrągły

Available with EPDM gasket 400AZ/NL and nylon handwheel MEC/80/A.  
Gasket not glued. Available with EPDM 400AZ/GN and handwheel MEC/80/A.  
On request: s.s. handle VI/Z/175/A; s.s. handwheel MEC/80.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

## 400/AZ - NL

Ø404mm

Dostępne z uszczelką EPDM 400AZ/NL i nylonowym pokrętkiem MEC/80/A.  
Uszczelka nie klejona. Dostępne z EPDM 400AZ/GN i pokrętkiem MEC/80/A.  
Na życzenie: metalowe pokrętko VI/Z/175/A lub MEC/80.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa Grubość	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość			
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>400/AZ</b>	<b>304L</b>	<b>65</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,05</b>	<b>5,6</b>
401/AZ	304L	100	2,0	2,0	0,05	6,3
402/AZ	304L	150	2,0	2,0	0,05	7,3
403/AZ	304L	200	2,0	2,0	0,05	8,4
<b>400/AZ/B</b>	<b>316L</b>	<b>65</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>0,05</b>	<b>5,6</b>
401/AZ/B	316L	100	2,0	2,0	0,05	6,3
402/AZ/B	316L	150	2,0	2,0	0,05	7,3
403/AZ/B	316L	200	2,0	2,0	0,05	8,3

Dostępne uszczelki G/400AZ/GN			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96330	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96331	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96335	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96336	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C
Dostępne uszczelki G/400AZ/NL			
96430	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96431	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96435	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96436	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

