

Właz okrągły

PED certified. Standard with EPDM gasket G/450P, s.s.handle VI/165 and back-side opening. Gasket on cover not glued.
On request: s.s. handwheel MEC/80 and side-swing opening.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

450P 1.4307

450P/B 1.4404

ø458mm

Standard z uszczelką EPDM G/450P, pokrętłami VI/165 i zawiasem.
Uszczelka w pokrywie nie klejona.
Na życzenie: metalowe Pokrętko MEC/80 i zawias obrotowy.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max Bar				Ilość pokręteł	Waga
		Wysokość	Grubość		Grubość	-15°C/50°C	-15°C/100°C	-15°C/150°C		
	AISI	mm	mm	mm						kg
450P04V (B)	304L (316L)	150	4,0	5,0	-1/+3,3	-1/+3,0	-1/+2,9	-1/+2,6	4	36,2
450P04V (B)	304L (316L)	150	4,0	5,0	-1/+4,9	-1/+4,4	-1/+4,2	-1/+3,8	6	36,7
450P04V (B)	304L (316L)	150	4,0	5,0	-1/+6,2	-1/+5,5	-1/+5,1	-1/+4,8	8	37,2
450P04V (B)	304L (316L)	150	4,0	5,0	-1/+7,0	-1/+6,2	-1/+5,8	-1/+5,4	10	37,8

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96260	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96261	EPDM	Siwý 70 Shore A	-15°/ 90°C
96265	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96266	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

