



# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T400 and nylon handwheel MEC/60.  
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.  
On request: s.s. handle VI/295, and side-swing opening.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# 4V/400

## ø404mm

Standard z uszczelką EPDM G/T400 i nylonowym pokrętkiem MEC/60.  
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Dostępne także z otworem pod odpowietrznik  
Na życzenie: metalowe pokrętło VI/295.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



| Model           | Mat.        | Kołnierz  |            | Pokrywa    | P.max      | Waga       |
|-----------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                 |             | Wysokość  | Grubość    | Grubość    |            |            |
|                 | AISI        | mm        | mm         | mm         | bar        | kg         |
| <b>4V400</b>    | <b>304L</b> | <b>65</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,2</b> | <b>4,8</b> |
| 4V/401          | 304L        | 100       | 2,0        | 2,0        | 0,2        | 3,7        |
| 4V/402          | 304L        | 150       | 2,0        | 2,0        | 0,2        | 4,3        |
| 4V/403          | 304L        | 200       | 2,0        | 2,0        | 0,2        | 4,8        |
| <b>4V/400/B</b> | <b>316L</b> | <b>65</b> | <b>2,0</b> | <b>2,0</b> | <b>0,2</b> | <b>4,8</b> |
| 4V/401/B        | 316L        | 100       | 2,0        | 2,0        | 0,2        | 3,7        |
| 4V/402/B        | 316L        | 150       | 2,0        | 2,0        | 0,2        | 4,3        |
| 4V/403/B        | 316L        | 200       | 2,0        | 2,0        | 0,2        | 4,8        |

| Dostępne uszczelki |          |                 |             |
|--------------------|----------|-----------------|-------------|
| Art. nr            | Material | Kolor           | Temp.       |
| 96370              | NBR      | Biały RAL9016   | -30°/ 110°C |
| 96371              | EPDM     | Siwy RAL7040    | -15°/ 90°C  |
| 96375              | SILIKON  | Transparentny   | -50°/200°C  |
| 96376              | FKM      | Czarny RAL 9017 | -10°/ 250°C |

