



Właz okrągły

Complying with PED guidelines. Standard with EPDM gasket G/500P
nylon handwheel MEC/80 with back-side and side-swing opening
Gasket on cover not glued. On request: s.s. handwheel MEC/80.
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

500L/E

Ø527mm

Z aprobatą PED. Standardowo z uszczelką EPDM G/500P, nylonowymi pokrętkami MEC/80

Z uchylnym i obrotowym zawiasem Uszczelka w pokrywce nie klejona.

Na życzenie: metalowe pokrętła MEC/80. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
300L/E	304L	100	10,0	5,0	-1/+2	34,0
300L/E/B	316L	100	10,,0	5,0	-1/+2	34,0

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96270	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96271	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96275	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96276	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

