

Właz okrągły

PED guidelines. Standard with EPDM gasket G/500P, s.s.handle VI/165 and back-side opening. Gasket on cover not glued. On request: nylon handwheel MEC/80 BLU, s.s. handwheel MEC/80 and side-swing opening.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404 (*)

(*) All parts not coming into contact with liquids are always in Material Aisi 304

500P 1.4307

500P/B 1.4404

ø506mm



Wg PED. Standardowo z uszczelką EPDM G/500P, Pokrętła ze stali nierdzewnej VI/165

Otwieranie do tyłu. Uszczelka pokrywy nie jest przyklejona.

Na zamówienie: Pokrętło nylonowe MEC/80 BLU, s.s. pokrętło MEC/80 i otwieranie boczne.

AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404 (*)

(*) Wszystkie części nie mające kontaktu z cieczami są zawsze wykonane z materiału Aisi 304

Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max Bar				Ilość pokręteł	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość	-15°C/50°C	-15°C/100°C	-15°C/150°C	-15°C/200°C		
					mm	mm	mm			
	AISI	mm	mm	mm					kg	
500P06V (B)	304L (316L)	150	4,0	5,0	-1/+4,0	-1/+3,6	-1/+3,4	-1/+3,2	6	40,0
500P08V (B)	304L (316L)	150	4,0	5,0	-1/+5,2	-1/+4,7	-1/+4,3	-1/+4,0	8	40,5
500P10V (B)	304L (316L)	150	4,0	5,0	-1/+5,8	-1/+5,2	-1/+4,9	-1/+4,4	10	41,0

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96270	NBR	Biały RAL9016	-30°/110°C
96271	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/90°C
96275	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96276	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/250°C

