

# Właz okrągły

PED certified. Standard with EPDM gasket G/450P, s.s.handle VI/165 and back-side opening. Gasket on cover not glued.  
On request: s.s. handwheel MEC/80 and side-swing opening.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

**600P** 1.4307

**600P/B** 1.4404

**ø608mm**

Standard z uszczelką EPDM G/600P, pokrętłami VI/165 i zawiasem.  
Uszczelka w pokrywie nie klejona.  
Na życzenie: metalowe Pokrętko MEC/80 i zawias obrotowy.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max Bar				Ilość pokręteł	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość	-15°C/50°C	-15°C/100°C	-15°C/150°C	-15°C/200°C		
	AISI	mm	mm	mm						kg
<b>600P06V (B)</b>	<b>304L (316L)</b>	<b>150</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-1/+2,7</b>	<b>-1/+2,4</b>	<b>-1/+2,1</b>	<b>-1/+1,8</b>	<b>6</b>	<b>50,0</b>
<b>600P08V (B)</b>	<b>304L (316L)</b>	<b>150</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-1/+3,5</b>	<b>-1/+3,2</b>	<b>-1/+3,0</b>	<b>-1/+2,8</b>	<b>8</b>	<b>50,5</b>
<b>600P10V (B)</b>	<b>304L (316L)</b>	<b>150</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-1/+4,5</b>	<b>-1/+4,1</b>	<b>-1/+3,8</b>	<b>-1/+3,5</b>	<b>10</b>	<b>51,0</b>
<b>600P12V (B)</b>	<b>304L (316L)</b>	<b>150</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-1/+5,3</b>	<b>-1/+4,6</b>	<b>-1/+4,2</b>	<b>-1/+3,8</b>	<b>12</b>	<b>51,5</b>
<b>600P14V (B)</b>	<b>304L (316L)</b>	<b>150</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-1/+6,1</b>	<b>-1/+5,3</b>	<b>-1/+4,8</b>	<b>-1/+4,3</b>	<b>14</b>	<b>52,0</b>

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96280	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96281	EPDM	Siwy 70 Shore A	-15°/ 90°C
96285	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96286	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

