



Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T500 and nylon handwheel MEC/60. Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve and side swing opening On request: s.s. handle VI/295. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

6V/500

Ø518mm

Standard z uszczelką EPDM G/T500 i plastikowymi pokrętkami MEC/60. Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy oraz bocznym otwieraniem. Na życzenie: metalowe pokręta VI/295. AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
6V500	304	100	3,0	3,0	0,5	12,3
6V/501	304	150	3,0	3,0	0,5	13,9
6V/502	304	200	3,0	3,0	0,5	15,5
6V/500/B	316	100	3,0	3,0	0,5	12,3
6V/501/B	316	150	3,0	3,0	0,5	13,9
6V/502/B	316	200	3,0	3,0	0,5	15,5

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96310	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96311	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96315	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96316	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

