

# Właz okrągły

Standard with EPDM gasket G/T600 and nylon handwheel MEC/60  
Gasket on frame not glued. Available also with hole for relief valve.  
On request: s.s. handle VI/295 ; with side-swing opening.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404

# 8V/600

## ø620mm

Standard z uszczelką EPDM G/T600 i plastikowymi pokrętkami MEC/60.  
Uszczelka na kołnierzu nie klejona. Dostępny również z otworem na zawór oddechowy  
oraz bocznym otwieraniem. Na życzenie: metalowe pokręta VI/295.  
AISI 304L-14307 / AISI 316L-14404



Model	Mat.	Kołnierz		Pokrywa	P.max	Waga
		Wysokość	Grubość	Grubość		
	AISI	mm	mm	mm	bar	kg
<b>8V/600</b>	<b>304L</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>19,2</b>
<b>8V/601</b>	304L	150	3,0	3,0	0,2	21,9
<b>8V/602</b>	304L	200	3,0	3,0	0,2	24,6
<b>8V/600/B</b>	<b>316L</b>	<b>100</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,2</b>	<b>19,2</b>
<b>8V/601/B</b>	316L	150	3,0	3,0	0,2	21,9
<b>8V/602/B</b>	316L	200	3,0	3,0	0,2	24,6

Dostępne uszczelki			
Art. nr	Material	Kolor	Temp.
96320	NBR	Biały RAL9016	-30°/ 110°C
96321	EPDM	Siwy RAL7040	-15°/ 90°C
96325	SILIKON	Transparentny	-50°/200°C
96326	FKM	Czarny RAL 9017	-10°/ 250°C

