



Właz owalny A17 440x340 mm

Oval shaped manhole door in AISI 304 or AISI 316 - inwardly and outwardly opening, frame in flat stainless steel 30x12 mm, access 440x340 mm.

Working pressure: +8,0 Bar / +100°C, +7,0 Bar/ +150°C

PED CERTIFICATION

Standard handwheel: stainless steel handwheel(vlt22rz201l)

Standard gasket: EPDM

Standard surface finish: polished cover/ satin frame

Właz owalny w AISI 304 lub AISI 316 - otwierany do wewnątrz i na zewnątrz, pierścień 30 x 12 mm, dostęp 440x340 mm.

Ciśnienie robocze: +8,0 Bar / +100°C, +7,0 Bar/ +150°C

Aprobata ciśnieniowa wg PED

Standardowe pokrętło ze stali nierdzewnej (vlt22rz201l)

Standardowa uszczelka: EPDM

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa polerowana / kołnierz satynowany



T. max.	-10 / +50°C	-10 / +100°C	-10 / +150°C
P.max.	8,0 Bar	8,0 Bar	7,0 Bar
Weight	+/-13,8 kg	+/-13,8 kg	+/-13,8 kg

Available gaskets	
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE (NBR)	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°

