

## Upper lid

# D02

In AISI 304 o AISI 316/L stainless steel

Mat. AISI304/1.4301 lub AISI316L/1.4404

Working pressure / Ciśnienie robocze:

**-1,0/+1 Bar** (without / bez PED)

Standard handwheel: nylon handwheel (vlt1609004)

Standard gasket: Silicone

Standard surface finish: polished cover/satin frame

Standardowo pokrętko: z tworzywa sztucznego (vlt1609004)

Standardowo uszczelka: Silikon

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa satynowana / kołnierz satynowany



| NW     | 150        | 200         | 250         |
|--------|------------|-------------|-------------|
| A      | 154        | 202         | 250         |
| B      | 7          | 8           | 8           |
| C      | 96         | 96          | 90          |
| D      | 3          | 4           | 4           |
| Weight | +/- 9,2 kg | +/- 13,5 kg | +/- 16,4 kg |

| Available gaskets |             |  |
|-------------------|-------------|--|
| TYPE OF MATERIAL  | TEMPERATURE |  |
| EPDM              | -35°/+110°  |  |
| NITRILE (NBR)     | -15°/+110°  |  |
| SILICON           | -35°/+200°  |  |
| VITON             | -20°/+200°  |  |
| FEP-Silicone      | -60°/+204°  |  |
| FEP-Viton         | -60°/+204°  |  |

