



Upper lid "aseptic" D20

In AISI 304 o AISI 316/L stainless steel
Mat. AISI304/1.4301 lub AISI316L/1.4404

Tailored height on request

Standard handwheel: nylon handwheel (vlt1207004)

Standard gasket: EPDM

Standard surface finish: polished cover/2B frame

Standardowo pokrętko: z tworzywa sztucznego (VLT1207004)

Standardowo uszczelka: EPDM zakładana na kołnierz

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa polerowana/kołnierz 2B



A	Ø 200	Ø 300	Ø 420	Ø 460	Ø 500	Ø 600	Ø 700	Ø 800	Ø 900	Ø1000	Ø1200	Ø1400	Ø1500	Ø1600
B	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
C	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
D	3	4	4	4	4	5	6	8	8	10	10	12	14	16
P.max.	-0,5/+0,5	-0,5/+0,4	-0,5/+0,2	-0,5/+0,1	-0,5/+0,1	-0,3/+0,1	-0,3/+0,1	-0,3/+0,1	-0,3/+0,1	-0,2/+0,01	-0,2/+0,01	-0,2/+0,01	-0,2/+0,01	-0,2/+0,01

Available gaskets	TYPE OF MATERIAL	EPDM	NITRILE (NBR)	SILICON	VITON
	TEMPERATURE	-35°/+110°	-15°/+110°	-35°/+200°	-20°/+200°

