

Upper lid "Wood" D23

In AISI 304 o AISI 316/L stainless steel
Mat. AISI304/1.4301 lub AISI316L/1.4404

Tailored height on request

Standard handwheel: nylon handwheel (vlt1207004)

Standard gasket: EPDM

Standard surface finish: polished cover/2B frame

Standardowo pokrętko: z tworzywa sztucznego (VLT1207004)

Standardowo uszczelka: EPDM zakładana na kołnierz

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa polerowana/kołnierz 2B



| A | Ø 200 | Ø 300 | Ø 420 | Ø 500 | Ø 600 | Ø 700 | Ø 800 | Ø 900 | Ø1000 | Ø1200 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| B | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| C | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| D | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| P.max. | -0,5/+0,5 | -0,5/+0,4 | -0,5/+0,2 | -0,5/+0,1 | -0,3/+0,1 | -0,3/+0,1 | -0,3/+0,1 | -0,3/+0,1 | -0,2/+0,01 | -0,2/+0,01 |

| Available gaskets | TYPE OF MATERIAL | EPDM | NITRILE (NBR) | SILICON | VITON |
|-------------------|------------------|------------|---------------|------------|------------|
| | TEMPERATURE | -35°/+110° | -15°/+110° | -35°/+200° | -20°/+200° |