



Upper lid D26 (Without / bez PED)

Upper lid AISI 304 o AISI 316/L
– access 200 – 250 mm.

Tailored height on request

Standard handweel: nylon handwheel (vlt1609004)
Standard gasket: silicone
Standard surface finish: satin cover/satin frame

Standard glass: calciosodic tempered glass for use up to 150°C
ALTERNATIVES ON REQUEST: glasses suitable for higher temperatures, polycarbonate glass.



Na życzenie wziernik DN 125

Standardowe pokrętki: z tworzywa sztucznego (vlt1609004)

Standardowa uszczelka: silikon

Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa satynowana/kolnierz satynowany

Standardowe szkło: hartowane sodowopienne do stosowania w temperaturze do 150°C

ALTERNATYWNIE NA ŻĄDANIE: szkło odpowiednie do wyższych temperatur, szkło poliwęglanowe.

A	202	250
B	96	90
Ciśnienie	-1/+3 Bar	-1/+3 Bar
Waga	+/-15,3 kg	+/-17,9 kg

Available gaskets	
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE (NBR)	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°
FEP-Silicone	-60°/+204°
FEP-Viton	-60°/+204°

