

Firma S T A D A M
78-200 BIAŁOGARD
ul. Lutyków 9

Adam Statkiewicz
Tel.+48 94 3120686
Kom+48 508 119 550

Skype:
Web:
E-mail:

adamstatkiewicz
www.stadam.pl
stadam1@wp.pl



Upper lid D26 (Without / bez PED)

Upper lid AISI 304 o AISI 316/L
– access 200 – 250 - 300 - 400 - 450 - 500 - 600 mm.

Tailored height on request

Standard handweel: nylon handwheel (vlt1609004)
Standard gasket: silicone
Standard surface finish: satin cover/satin frame

Standard glass: calciosodic tempered glass for use up to 150°C



ALTERNATIVES ON REQUEST: glasses suitable for higher temperatures, polycarbonate glass.

Na życzenie wziernik DN 125
Standardowe pokręta: ze stali nierdzewnej (vlt1609004)
Standardowa uszczelka: silikon
Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa satynowana/kołnierz satynowany
Standardowe szkło: hartowane sodowowapienne do stosowania w temperaturze do 150°C

ALTERNATYWNIE NA ŻĄDANIE: szkło odpowiednie do wyższych temperatur, szkło poliwęglanowe.

A	202	250	300	400	450	500	600
B	4	4	4	4	4	6	6
Ciśnienie	-1/+3 Bar	-1/+3 Bar	-1/+3 Bar	-1/+3 Bar	-1/+3 Bar	-1/+2 Bar	-1/+2 Bar
Waga			+/- 21,0 kg	+/- kg	+/- kg	+/- 36,5 kg	+/- kg

Available gaskets	
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE (NBR)	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°
FEP-Silicone	-60°/+204°
FEP-Viton	-60°/+204°

