



Właz okrągły D28

Upper lid AISI 304 or AISI 316/L
- access 700 – 800 – 900 – 1000 mm.

Working pressure: 1,0/0,5 Bar

Tailored height on request

Standard handwheel: stainless steel handwheel (vlt22rz2011)
Standard gasket: natural rubber
Standard surface finish: electropolished cover/2B frame

Właz AISI 304 lub AISI 316/L
- Średnica 700 - 800 - 900 - 1000 mm.

Ciśnienie robocze: 1,0/0,5 bar

Wysokość kołnierza może być dopasowana na życzenie klienta

Standardowe pokrętko ze stali nierdzewnej (vlt22rz2011)
Standardowa uszczelka: kauczuk (guma naturalna)
Standardowe wykończenie powierzchni: pokrywa elektropolerowana / kołnierz 2B



A	Ø 500	Ø 600	Ø 700	Ø 800	Ø 900	Ø1000
B	-	-	788	850	950	1060
C	-	-	3,0	3,0	3,0	3,0
D	-	-	788	850	950	1060
P.max.	-	-	+1,0	+1,0	+0,8	+0,5

Available gaskets	
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE (NBR)	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°

