



Upper lid D34

Upper manhole with outwardly opening.
Access: 300 – 400 – 450 – 500 – 600 mm

Max working pressure: 0 Bar

Material: stainless steel 1.4301) - 1.4404

Standard handwheel: stainless steel (VLT16RZ203L)

Standard gasket: silicone

Standard finish: satin cover/satin frame

Standard glass: sodalime tempered glass for use up to 150°



Górny właz otwierany na zewnątrz.

Dostęp średnice: 300 - 400 - 450 - 500 - 600 mm

Materiał: stal nierdzewna 1.4301) - 1.4404

Maksymalne ciśnienie robocze: 0 bar

Standardowe koło ręczne: stal nierdzewna (VLT16RZ203L)

Standardowa uszczelka: silikon

Standardowe wykończenie: pokrywa satynowa / kołnierz satynowany

Standardowe szkło: hartowane sodowo-wapnienne do zastosowania do 150°C

Available gaskets	
TYPE OF MATERIAL	TEMPERATURE
EPDM	-35°/+110°
NITRILE (NBR)	-15°/+110°
SILICON	-35°/+200°
VITON	-20°/+200°
FEP-Silicone	-60°/+204°
FEP-Viton	-60°/+204°

A	300	400	450	500	600
B	4	4	4	6	6
Waga	+/- 21,0 kg	+/- kg	+/- kg	+/- 36,5 kg	+/- kg

